amtec abt GmbH

ThermoTop Heizsystem

für Asphalt-Thermocontainer

Durch den vermehrten Einsatz von temperaturabgesenkten Asphalten ist zukünftig von einem deutlich reduzierten Zeitfenster für qualitativ hochwertigen Asphalteinbau auszugehen. Das bedeutet für den Baustellenbetrieb: Oberste Priorität ist, das Asphalt-Heißmischgut auf dem Transportweg, bei längeren Standzeiten und auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen auf Verarbeitungstemperatur zu halten, um den Asphalteinbau in guter Qualität verdichten zu können



amtec Asphaltcontainer können ab sofort mit dem neu entwickelten **ThermoTop Heizsystem** ausgerüstet werden. Die Transportcontainer können damit bereits auf dem Weg zur Mischanlage vorgeheizt werden und im laufenden Betrieb werden Temperaturverluste sicher ausgeglichen.

Die Heizanlagen werden in den Leistungsbereichen von 3 bis 8 KW angeboten. Wärmeleistung bis 110°C. Verbrauch pro Stunde ca. 0,5 Liter Diesel. Elektrischer Verbrauch ca. 3 kWh.

12 / 24 V Fahrzeugbetrieb mit Zusatzbatterie. Die Anlagen sind nach ECE-R 122 zugelassen und mit EG-Typgenehmigung belegt. Die Heizanlage darf in geschlossenen Räumen wie Garagen oder Werkräumen nicht betrieben werden.

Zubehör: Wir empfehlen dazu **HeyVolt Autobatterien**, die bei jeder Witterung mit absoluter Wartungsfreiheit funktionieren. Sie sind bestens geeignet für Fahrzeuge mit vielen elektrischen Verbrauchern wie einem Start-Stopp-System oder auch einer Standheizung.

amtec-abt.de